



1:10 Vorlage auf Seite 2

TIPPS FÜR EINE FEHLERFREIE GESTALTUNG:

Allgemein

Ihre Grafik sollte bis zum Rand der gesamten Grafikfläche angelegt sein, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

Auflösung

Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte verwenden Sie Hochauflösende Bilder!

Farbe

Liefern Sie Ihre Druckdaten im CMYK Farbmodus, damit es zu keiner Abweichung der Farben kommt.

Dateiformat

Ihr Dokument muss im PDF X4-Format abgespeichert werden.

Seiten

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei.

 **Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):**
1210 x 6150 mm (1:10)

 **Endformat der Grafik nach Anfertigung:**
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

 **Sichtbarer Bereich:**
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente nur in dieser Zone, damit kein Element verdeckt wird.



Hissflagge | 1200 x 6000 mm | Hochformat mit Ausleger 35 mm Hohlsaum | einseitig bedruckt 4/0-farbig, beidseitig bedruckt

- Diese Formatvorlage darf nicht geändert werden, löschen Sie nur die Hilfslinien vor Erstellung der Druckdaten.
- Unsere Empfehlung für ein sattes schwarz: C:40% / M:20% / Y:20% / K:100% für ein kälteres/blauerer schwarz erhöhen Sie den Cyan-Anteil. Für ein wärmeres schwarz fügen Sie mehr Magenta und Yellow hin zu.
- Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriften in Vektoren/Pfade/Kurven um.
- Vermeiden Sie, Bilder durch nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen künstlich zu vergrößern. Dies kann zu Qualitätsverlusten im Druck führen. (Bilder einbetten)
- Ein zu geringer Farbauftrag führt im Druck dazu, dass die Farbe auf dem Druckprodukt je nach Druckverfahren und Bedruckstoff kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Deshalb empfehlen wir einen minimalen Farbauftrag von ca. 3 bis 5 % pro Farbkanal, wobei sich eine Farbe auch aus einem einzelnen Farbkanal zusammensetzen kann (z. B. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Schwarz).
- Wir prüfen Ihre Druckdaten weder auf Rechtschreib- noch auf Gestaltungsfehler. Bitte prüfen Sie Ihre Druckdaten vor dem Hochladen.
- Um Pixelfehler und eine nicht ausreichende Auflösung zu vermeiden, prüfen Sie Ihr Druck-PDF in der 100% Ansicht (Zoomfaktor/ Lupe: 100%) diese Ansicht zeigt die originale Druckgröße und die Auflösung Ihres Druckprodukts.

Hohlraum für 35mm Durchmesser Ausleger

Sicherheitsabstand: 100 mm
Dieser Abstand Ihrer Texte und Informationen zur Unterseite
des Hohlraums verhindert unerwünschten Anschnitt
während der Produktion

Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):

1210 x 6150 mm (1:10)

In diesem Format enthalten sind: 5 mm Beschnitt
umlaufend des Endformates und 140 mm für den
Hohlraum mit 35 mm Durchmesser des Auslegers

Endformat der Grafik nach Anfertigung:

1200 x 6000 mm (1:10)

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt

Sicherheitsabstand:

20 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte
und Informationen während der Produktion.